


## 963CT11 | Macho de roscar máquina Flashcut HSSE-PM -Recubrimiento TiCN -BSP G -DIN 5156 -Recto -6H

Macho de alto rendimiento (acero sinterizado) para hierro fundido. Perfil: BSP G.



- Especial fundiciones
- Roscado preciso y resistente
- Máxima vida útil
- Made in Spain
- Recubrimiento TiCN

### Máquinas



### Aplicacións



K- Ferrus  
Ferrus con  
chips  
cortos

### Características



### Propiedades y beneficios

- + Recubrimiento TiCN : Espesor 2/4µm, dureza 3500HV, coeficiente de rozamiento 0,15, resistente al calor (400°C). ➡ Alta tenacidad manteniendo una dureza muy elevada. Coeficiente de fricción reducido. Aumento de la vida útil de las herramientas. Aceros especiales.



| Codigo          | EAN           | Sistema | Ø    | Paso | Norma    | Broca | L   | I  | I4  | I5    | Cad | PCB |
|-----------------|---------------|---------|------|------|----------|-------|-----|----|-----|-------|-----|-----|
| 963CT1100180280 | 8420609615641 | BSPG    | 1/8" | 28   | DIN 5156 | 8,80  | 90  | 18 | 2-3 | 5,50  | 1   | 1   |
| 963CT1100140190 | 8420609615634 | BSPG    | 1/4" | 19   | DIN 5156 | 11,80 | 100 | 22 | 2-3 | 9,00  | 1   | 1   |
| 963CT1100380190 | 8420609615665 | BSPG    | 3/8" | 19   | DIN 5156 | 15,30 | 100 | 25 | 2-3 | 9,00  | 1   | 1   |
| 963CT1100120140 | 8420609615627 | BSPG    | 1/2" | 14   | DIN 5156 | 19,00 | 125 | 25 | 2-3 | 12,00 | 1   | 1   |
| 963CT1100340140 | 8420609615658 | BSPG    | 3/4" | 14   | DIN 5156 | 24,50 | 140 | 28 | 2-3 | 16,00 | 1   | 1   |
| 963CT1110000110 | 8420609615672 | BSPG    | 1"   | 11   | DIN 5156 | 30,80 | 160 | 36 | 2-3 | 20,00 | 1   | 1   |