963IT51 | Macho de roscar máquina Flashcut HSSE-PM -Recubrimiento TICN MP -BSP G -DIN 5156 -Forma C -6H

Macho (acero sinterizado) de alto rendimiento para aceros, aceros inoxidables y aleaciones refractarias. Perfil: BSP G

- **Especial aceros inoxidables**
- **Roscado preciso y resistente**
- **Vida útil superior**
- **Made in Spain**

- Helice en espiral
- Recubrimiento TiCNMP

Máquinas

Aplicacións

M- Aceros inoxidables

P5-Aceros inoxidables Ferrítica

P6-aceros inoxidables Martenitic

Características

Propiedades y beneficios

- Helice en espiral : Una forma de helice que permite la evacuación de las virutas a través de la entrada del orificio. Permite una mayor resistencia al calor gracias a una mejor evacuación de las virutas. Para orificios ciegos.
- Recubrimiento TiCNMP : Dureza 3200HV, coeficiente de rozamiento 0,20, resistente al calor (400°C). Bajo coeficiente de fricción. Excelente evacuación de la viruta. Aumento de la vida útil de las herramientas.

Codigo	EAN	Sistema	Ø	Paso	Norma	Broca	L	l	l4	l5	Cad	PCB
963IT5100120140	3221912241917	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,10	125	25	2-3	12,00	1	1
963IT5100140190	3221912241924	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	2-3	9,00	1	1
963IT5100180280	3221912248114	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	2-3	5,50	1	1
963IT5100340140	3221912241931	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,60	140	28	2-3	16,00	1	1
963IT5100380190	3221912241948	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	2-3	9,00	1	1