

Agujero pasante/ciego. Aplicación: aceros blandos hasta 500 N/mm<sup>2</sup>



- Especial aceros y fundiciones
- Roscado preciso
- Made in Spain
  
- Acero rápido

**Máquinas**



**Aplicaciones**

<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3
N1-4- Serie de aluminio 4000 Aleación: Con Silicon	N2- aleación de magnesio	P1- Aceros no realizados	P2- Steels Allied débilmente	P3- aceros de aleación fuerte

**Características**



**Propiedades y beneficios**

⊕ Acero rápido: sustrato HSS ➡ Para uso general en aceros de baja dureza



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
966301100180280	8420609351853	BSPT Rc	1/8"	28	SiMDIN 5156	6,50	90	15	2-3	6,20	1	1
966301100140190	8420609351846	BSPT Rc	1/4"	19	SiMDIN 5156	11,35	100	21	2-3	9,00	1	1
966301100380190	8420609351877	BSPT Rc	3/8"	19	SiMDIN 5156	14,85	110	21	2-3	11,00	1	1
966301100120140	8420609351839	BSPT Rc	1/2"	14	SiMDIN 5156	18,55	140	27	2-3	14,50	1	1
966301100340140	8420609351860	BSPT Rc	3/4"	14	SiMDIN 5156	24,00	160	27	2-3	18,00	1	1