

Aplicación: Agujero pasante en roscados de difícil acceso en aceros hasta 700 N/mm²



- Roscado de aceros en general
- Acero rápido 5 % Cobalto

Máquinas



Aplicaciones



Características



Propiedades y beneficios

+ Acero rápido 5 % Cobalto: sustrato HSS enriquecido con un 5 % de cobalto Mejor resistencia al calor. ➔ Alta tenacidad para utilización en aceros en general.



Codigo	EAN	Tipo Rosca	Ø	Paso	Norma	Ø previo	L	I	I4(h)	I5	Cad	PCB
970460100300050	8420609615689	M	3	0,5	NFE 66112	2,50	90	19	4-4.5	1,60	1	1
970460100400070	8420609615696	M	4	0,7	NFE 66112	3,30	100	20	4-4.5	2,30	1	1
970460100500080	8420609615702	M	5	0,8	NFE 66112	4,20	110	25	4-4.5	3,00	1	1
970460100600100	8420609615719	M	6	1	NFE 66112	5,00	120	27	4-4.5	3,50	1	1
970460100800125	8420609615726	M	8	1,25	NFE 66112	6,75	135	32	4-4.5	5,00	1	1
970460101000150	8420609615733	M	10	1,5	NFE 66112	8,50	150	38	4-4.5	6,00	1	1
970460101200175	8420609615740	M	12	1,75	NFE 66112	10,25	165	43	4-4.5	7,00	1	1
970460101400200	8420609615757	M	14	2	NFE 66112	12,00	180	50	4-4.5	8,00	1	1
970460101600200	8420609615764	M	16	2	NFE 66112	14,00	190	50	4-4.5	10,00	1	1