

# 1031641 | Fraise lime carbure cylindrique -TivolyNorm -Denture fine -Forme C

Fraise lime carbure cylindrique à rayon denture fine pour les travaux de finition dans les inox et les métaux difficiles grâce à son substrat et sa géométrie de denture spécifique.




- Spécial aciers inoxydables
- Spécial métaux difficiles
- Excellent état de surface
- Durée de vie supérieure
  
- Queue cylindrique
- Denture fine
- Tête carbure

### Machines



### Applications




### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Denture fine : petites dents rapprochées avec une faible goujure mais une grande solidité. ➡ Permet un limage efficace dans les métaux difficiles ou durs et d'obtenir les meilleurs état de surface possible. Travail de finition.
- + Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. ➡ Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
10316410400	3221910614027	4	6	50	14		1	1
10316410600	3221910614034	6	6	50	16		1	1
10316410800	3221910614041	8	6	65	20		1	1
10316411000	3221910614058	10	6	65	20		1	1
10316411200	3221910614065	12	6	70	25		1	1
10316411600	3221910614072	16	8	70	25		1	1
103164116006	3221910614089	16	6	70	25		1	1