

# 1031831 | Fraise lime carbure ogive à rayon -TivolyNorm -Denture normale -Brise copeaux -Forme D

Fraise lime carbure ogive à rayon denture normale pour des travaux soignés dans la plupart des matériaux grâce à son substrat et sa géométrie de denture diamantée.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Spécial cordon de soudure
- Excellent état de surface
- Durée de vie supérieure
  
- Queue cylindrique
- Denture brise copeaux
- Tête carbure

### Machines



### Applications

H	K	M	P	S
H-ACIERS & FONTES Trempés	K-Fontes ferreux à copeaux courts	M- Aciers inoxydables	P-ACIERS Ferreux copeaux longs	S-Super alliages réfractaires

### Caractéristiques



### Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Denture brise copeaux : Denture conçue pour sa très grande polyvalence, taillage diamant pour une excellente fragmentation des copeaux. ➡ Permet un limage efficace de la plupart des métaux, une excellente fragmentation des copeaux et des états de surface soignés.
- + Tête carbure de tungstène : fraise taillée dans une nuance de carbure spécialement adaptée aux très grandes vitesses de rotation. ➡ Permet un excellent débit et une très forte résistance à l'usure, adapté aux très grandes vitesses de rotation dans la plupart des métaux.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
10318310600	3221910619077	6	6	50	18		1	1
10318310800	3221910619084	8	6	63	18		1	1
10318311000	3221910619091	10	6	65	20		1	1
10318311200	3221910619107	12	6	70	25		1	1
10318311600	3221910619114	16	8	75	30		1	1
103183116006	3221910619121	16	6	75	30		1	1
103183120006	3221910619145	20	6	75	30		1	1