

1033151 | Fraise à noyer 60° HSS -TivolyNorm -Queue cylindrique


Fraise à noyer performante pour les aciers résistants, les fontes et les aluminium, grâce à son substrat HSS et sa géométrie.



- Spécial aciers et fontes
- Noyage des têtes de vis
- Ebavurage après perçage
- Excellent état de surface

- Angle de fraisage 60°
- Queue cylindrique
- Acier rapide

Machines



Applications




Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Angle de fraisage 60° : Pour opération de chanfreinage à 60°. ➡ Pour la réalisation de chanfreins à 60° afin de noyer les têtes de vis et/ou de rivets.
- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.



| Code | EAN | Ø | d2 | d3 | L | I | QTY | PCB |
|-------------|---------------|------|----|----|----|---|-----|-----|
| 10331510630 | 3221910875794 | 6,3 | 5 | | 47 | | 1 | 1 |
| 10331510800 | 3221912023452 | 8 | 6 | | 52 | | 1 | 1 |
| 10331511000 | 3221912023476 | 10 | 6 | | 53 | | 1 | 1 |
| 10331511250 | 3221912023483 | 12,5 | 8 | | 60 | | 1 | 1 |
| 10331511600 | 3221912023490 | 16 | 10 | | 65 | | 1 | 1 |
| 10331512000 | 3221912023506 | 20 | 10 | | 69 | | 1 | 1 |
| 10331512500 | 3221910875855 | 25 | 10 | | 75 | | 1 | 1 |