

# 1036132 | Fraise à ébavurer à trou 90° HSS-E5 (cobalt 5%) -TivolyNorm -Queue cylindrique


Fraise à ébavurer rapide et endurente pour les aciers résistants, les inox, les fontes, les aluminium grâce à son substrat au cobalt et sa géométrie. Ebavurage efficace et progressif.



- Spécial inox et aciers résistants
- Durée de vie supérieure
- Excellent état de surface
- Travail progressif
  
- Queue cylindrique
- Acier rapide 5% Cobalt



## Machines



## Applications


<b>M</b>	<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>P</b>
M- Aciers inoxydables	N1-4- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : Avec Silicium	N2-Alliage à base de Magnésium	P-ACIERS Ferreux copeaux longs

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	d3	L	I	QTY	PCB
10361320205	3221910222871	2-5	6	45	25	1	1	
10361320510	3221910222888	5-10	8	48	25	1	1	
10361321015	3221910222895	10-15	10	65	35	1	1	
10361321520	3221910222901	15-20	12	85	41	1	1	