

1050294 | Foret Taraudeur Fraisreur machine Standard HSS -M -Tivoly Norm -Entrée droite -Queue hexagonale.

Outil 3 en 1, outil perceur, taraudeur et ébavureur en une seule étape. Adapté au travail de l'acier avec l'aide de visseuse ou de porte-embouts. Queue hexagonale 6,35.




- Spécial aciers doux et plastiques
- Outil 3 en 1
- Perçage, taraudage et fraisage
- Spécial shock series

- Queue changement rapide
- Acier rapide

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Queue HEXA 6.35mm à changement rapide : un attachement hexagonal à gorge pour le blocage et déblocage rapide de l'outil. Conforme à la norme DIN 3126 E6.3 ➡ Permet un changement rapide de vos outils en supprimant le serrage/desserrage manuel du mandrin. Pour les perceuses et les visseuses.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
1050294030050	3221910881597	M	3	0.5	TivolyNorm	2,50	36			1	1
1050294040070	3221910881993	M	4	0.7	TivolyNorm	3,30	39			1	1
1050294050080	3221910882006	M	5	0.8	TivolyNorm	4,20	41			1	1
1050294060100	3221910881627	M	6	1	TivolyNorm	5,00	44			1	1
1050294080125	3221910881634	M	8	1.25	TivolyNorm	6,80	49			1	1
1050294100150	3221910881641	M	10	1.5	TivolyNorm	8,50	52			1	1