1143741 | Foret métaux taillé meulé HSS -DIN1897 -h8 -Affûtage tôle -à dépointer

Foret rapide et compact pour le perçage des tôles en acier et inox. Foret à dépointer les points de soudure grâce à son affûtage spécial. Fabriqué en France.

- **Special tôle et tube**
- **Perçage ultra précis**
- **Perçage rapide**
- **Endurant**
- **Made in France**

- Affûtage Tôle
- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide

Machines

Applications

P1-Aciers non alliés

P2-Aciers faiblement alliés

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Affûtage Tôle : avec pointe de centrage et bec. ➔ Perçage circulaire et sans bavure des tôles minces. Adapté pour le dépointage des points de soudure.
- Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➔ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➔ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.

Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
11437410300	3221910213640	3	3	46	16		1	10
11437410350	3221910213664	3.5	3.5	52	20		1	10
11437410400	3221910213671	4	4	55	22		1	10
11437410420	3221910213688	4.2	4.2	55	22		1	10
11437410450	3221910213695	4.5	4.5	58	24		1	10
11437410500	3221910213701	5	5	62	26		1	10
11437410550	3221910213725	5.5	5.5	66	28		1	10
11437410600	3221910213732	6	6	66	28		1	10
11437410800	3221910213749	8	8	79	37		1	10
11437411000	3221910213756	10	10	89	43		1	5