

# 1143741 | Foret métaux taillé meulé HSS -DIN1897 -h8 -Affûtage tôle et à dépointer

Foret rapide et compact pour le perçage des tôles acier, inox. Foret à dépointer les points de soudure grâce à son affûtage spécial.



- Spécial aciers résistants et fontes
- Perçage ultra précis
- Perçage rapide
- Endurant
- Made in France

- Queue cylindrique
- Goujure type N à 30°
- Acier rapide
- Affûtage Tôle

## Machines



## Applications



## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Goujure type N à 30° : profil de goujure avec un angle d'hélice à 30°. ➡ Adapté aux usages généraux. Apporte une bonne rigidité à l'outil ainsi qu'une excellente précision de perçage.
- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans les aciers et les fontes jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>
- + Affûtage Tôle : avec pointe de centrage et bec. ➡ Perçage circulaire et sans bavure des tôles minces. Adapté pour le dépointage des points de soudure.



Code	EAN	Ø	d2	L	I	QTY	PCB
11437410300	3221910213640	3	3	46	16	1	10
11437410350	3221910213664	3.5	3.5	52	20	1	10
11437410400	3221910213671	4	4	55	22	1	10
11437410420	3221910213688	4.2	4.2	55	22	1	10
11437410450	3221910213695	4.5	4.5	58	24	1	10
11437410500	3221910213701	5	5	62	26	1	10
11437410550	3221910213725	5.5	5.5	66	28	1	10
11437410600	3221910213732	6	6	66	28	1	10
11437410800	3221910213749	8	8	79	37	1	10
11437411000	3221910213756	10	10	89	43	1	5