


Fraise de finition performante. L'HSS-E8 confère à l'outil un bon compromis souplesse/dureté dans les alliages d'aluminium. Fabriqué en France.



- Spécial aluminium
- Réduction du collage des copeaux
- Made in France
- Acier rapide 8% Cobalt

Machines



Applications



N-Alliages
non-
ferreux

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ✚ Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	I	Z	QTY	PCB
80302610300	3221910576202	3	6	52	8	2	1	1
80302610400	3221910576219	4	6	55	11	2	1	1
80302610500	3221910576226	5	6	57	13	2	1	1
80302610600	3221910576233	6	6	57	13	2	1	1
80302610800	3221910576240	8	10	69	19	3	1	1
80302611000	3221910576257	10	10	72	22	3	1	1
80302611200	3221910576264	12	12	83	26	3	1	1
80302611400	3221910576271	14	12	83	26	3	1	1
80302611600	3221910576288	16	16	92	32	3	1	1
80302611800	3221910576295	18	16	92	32	3	1	1
80302612000	3221910576301	20	20	104	38	3	1	1