

Fraise woodruff performante. L'HSS-E5 confère à l'outil un bon compromis souplesse/dureté. Usage polyvalent.



■ Usage polyvalent

■ Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications




Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- ✚ Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Ø	d2	L	l	e	QTY	PCB
8031071075015	3221910593278	7,5	6	50	1.5	1	1	1
8031071075020	3221910593285	7,5	6	50	2	1	1	1
8031071105025	3221910593308	10,5	12	50	2.5	1	1	1
8031071105030	3221910593315	10,5	12	50	3	1	1	1
8031071135020	3221910593322	13,5	12	56	2	1	1	1
8031071135040	3221910593353	13,5	12	56	4	1	1	1
8031071165030	3221910593377	16,5	12	56	3	1	1	1
8031071165040	3221910593384	16,5	12	56	4	1	1	1
8031071195030	3221910593407	19,5	12	56	3	1	1	1
8031071195040	3221910593414	19,5	12	56	4	1	1	1
8031071195050	3221910593421	19,5	12	56	5	1	1	1
8031071225040	3221910593445	22,5	12	56	4	1	1	1
8031071225050	3221910593452	22,5	12	56	5	1	1	1
8031071255050	3221910593476	25,5	12	63	5	1	1	1
8031071255070	3221910593490	25,5	12	63	7	1	1	1
8031071285060	3221910593520	28,5	12	63	6	1	1	1
8031071325050	3221910593551	32,5	12	63	5	1	1	1
8031071325060	3221910593568	32,5	12	63	6	1	1	1
8031071325080	3221910593582	32,5	12	63	8	1	1	1
8031071355060	3221910593599	35,5	12	63	6	1	1	1
8031071385070	3221910593636	38,5	12	63	7	1	1	1
8031071385080	3221910593643	38,5	12	63	8	1	1	1
8031071455080	3221910593667	45,5	16	63	8	1	1	1
8031071455100	3221910593674	45,5	16	63	10	1	1	1