8032301 | Fraisureur HSS-E8 (cobalt 8%) -TIVOLY NORM -100° -Z2-3

Fraisureur pour l'usinage de la fraisure à 100°. S'utilise avec nos pilotes amovibles, et butée micrométrique (sur dde). Fabriqué en France.



- Acier rapide 8% Cobalt

Caractéristiques

HSS E8 | BRIGHT UNCOATED | TIVOLY NORM

Propriétés et bénéfices

+ Acier rapide 8% Cobalt (HSS-E8) : Substrat HSS enrichi de 8% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1400 N/mm².



Code	EAN	Ø	d1	d2	L	z	QTY
803230110000202	3221912126061	10	2	M6x100	28	2	1
803230110000203	3221912126078	10	2	M6x100	28	3	1
803230110000252	3221912122735	10	2.5	M6x100	28	2	1
803230110000253	3221912217912	10	2.5	M6x100	28	3	1
803230114000402	3221912165695	14	4	M8x100	28	2	1
803230114000403	3221912217929	14	4	M8x100	28	3	1
803230117000503	3221912131430	17	5	M8x100	28	3	1
803230121000503	3221912245861	21	5	M8x100	28	3	1