

Foret à 120° pour pointer, ébavurer, noyer.



- **Acier rapide**
- **Made in France**
  
- **Queue cylindrique**
- **Acier rapide 5% Cobalt**

**Machines**



**Applications**



**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

- + Queue cylindrique : le diamètre de queue est égal au diamètre de pointe. ➡ Permet une utilisation polyvalente sur machines électroportatives et machines outils CNC.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.



Code	EAN	Ø	d2	L	l	l.u	QTY	PCB
81409110300	3221910757908	3	3	50	10		1	1
81409110400	3221910757915	4	4	52	12		1	1
81409110500	3221910757922	5	5	60	15		1	1
81409110600	3221910757939	6	6	66	20		1	1
81409110800	3221910757946	8	8	79	25		1	1
81409111000	3221910757953	10	10	89	25		1	1
81409111200	3221910757960	12	12	102	30		1	1
81409111600	3221910757977	16	16	115	35		1	1
81409112000	3221910757984	20	20	131	40		1	1