8236401 | Fraise de finition Carbure -TivolyNorm -Z4 -h10 -Hél. 40° -A rayon

Fraise de finition haute performance à fort enlèvement de copeaux. Son revêtement ALCRONA permet une augmentation des conditions de coupe. Fabriqué en France.

- **Spécial alliages réfractaires**
- **Spécial aciers résistants, inox et fontes**
- **Dégagement des copeaux optimal**
- **Durée de vie maximale**
- **Made in France**

- Carbure monobloc + PVD
- Fraise torique
- Revêtement ALCRONA

Machines

Applications

K-Fontes ferreux à copeaux courts | M- Aciers inoxydables | P3-Aciers fortement alliés | P5-Aciers Inoxydables Ferritiques | P6-Aciers Inoxydables Martensitiques | S2-Alliage à base Nickel | S3-Alliage à base Cobalt | S4-Alliage à base Titane

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Carbure monobloc + PVD : corps de l'outil en carbure monobloc de tungstène (HM) avec un revêtement de type PVD. Permet une meilleure évacuation des copeaux. Prolonge la durée de vie de l'outil et optimise les conditions de coupe.
- Fraise torique : Fraise de forme dont les dents sont distribuées sur la surface d'un tore plein ou creux. Permet d'améliorer l'état de surface, et d'éviter la présence de léger relief.
- Revêtement ALCRONA : épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,35, tenue à chaud 1100°C. Permet d'accroître fortement les conditions de coupe. Résistance à l'oxydation élevé. Uniquement pour aciers, inox et alliages de titane.

Code	EAN	Ø	d2	R	Z	L	l	QTY	PCB
8236401060002	3221910858643	6	6	0,2		64	18	1	1
8236401060005	3221910858650	6	6	0,5		64	19	1	1
8236401080005	3221910858667	8	8	0,5		64	21	1	1
8236401080010	3221910858674	8	8	1		61	21	1	1
8236401100008	3221910858681	10	10	0,8		70	22	1	1
8236401100010	3221910858698	10	10	1		70	22	1	1
8236401120008	3221910858704	12	12	0,8		76	25	1	1
8236401120010	3221910858711	12	12	1		76	25	1	1
8236401160020	3221910858728	16	16	2		89	32	1	1
8236401160025	3221910858735	16	16	2,5		89	32	1	1
8236401160040	3221910858742	16	16	4		89	32	1	1
8236401200020	3221910858759	20	20	2		102	38	1	1
8236401200025	3221910858766	20	20	2,5		102	38	1	1
8236401200040	3221910858773	20	20	4		102	38	1	1