8236441 | Fraise à rainurer carbure Revêtue ALCRONA -TivolyNorm -Z3 -e8 -Hél. 35° -A rayon -Coupe 16°

Fraise haute performance pour le rainurage. Usage polyvalent. Son revêtement ALCRONA permet d'accroître les conditions de coupe et la résistance à l'oxydation. Fabriqué en France.

- **Usage polyvalent**
- **Grand dégagement de copeaux**
- **Usinage Grande Vitesse**
- **Durée de vie maximale**
- **Made in France**

- Carbure monobloc + PVD
- Fraise torique
- Revêtement ALCRONA

Machines

Applications

K-Fontes ferreux à copeaux courts | M- Aciers inoxydables | P3-Aciers fortement alliés | P5-Aciers Inoxydables Ferritiques | P6-Aciers Inoxydables Martensitiques | S4-Alliage à base Titane

Caractéristiques

Propriétés et bénéfices

- Carbure monobloc + PVD : corps de l'outil en carbure monobloc de tungstène (HM) avec un revêtement de type PVD. Permet une meilleure évacuation des copeaux. Prolonge la durée de vie de l'outil et optimise les conditions de coupe.
- Fraise torique : Fraise de forme dont les dents sont distribuées sur la surface d'un tore plein ou creux. Permet d'améliorer l'état de surface, et d'éviter la présence de léger relief.
- Revêtement ALCRONA : épaisseur 2/4µm, dureté 3200HV, coef de frottement 0,35, tenue à chaud 1100°C. Permet d'accroître fortement les conditions de coupe. Résistance à l'oxydation élevé. Uniquement pour aciers, inox et alliages de titane.

Code	EAN	Ø	d2	R	Z	L	l	QTY	PCB
8236441020003	3221910858926	2	3	0,3		39	7	1	1
8236441020005	3221910858933	2	3	0,5		39	7	1	1
8236441030003	3221910858940	3	3	0,3		39	7	1	1
8236441030005	3221910858957	3	3	0,5		39	7	1	1
8236441040003	3221910858964	4	4	0,3		51	14	1	1
8236441040005	3221910858971	4	4	0,5		51	14	1	1
8236441050003	3221910858988	5	4	0,3		51	16	1	1
8236441050005	3221910858995	5	4	0,5		51	16	1	1
8236441060005	3221910859008	6	6	0,5		64	19	1	1
8236441060010	3221910859015	6	6	1		64	19	1	1
8236441060015	3221910859022	6	6	1,5		64	19	1	1
8236441080005	3221910859039	8	8	0,5		64	21	1	1
8236441080010	3221910859046	8	8	1		64	21	1	1
8236441080015	3221910859053	8	8	1,5		64	21	1	1
8236441100005	3221910859060	10	10	0,5		70	22	1	1
8236441100010	3221910859077	10	10	1		70	22	1	1
8236441100015	3221910859084	10	10	1,5		70	22	1	1
8236441100020	3221910859091	10	10	2		70	22	1	1

8236441 | Fraise à rainurer carbure Revêtue ALCRONA -TivolyNorm -Z3 -e8 -Hél. 35° -A rayon -Coupe 16°

Fraise haute performance pour le rainurage. Usage polyvalent. Son revêtement ALCRONA permet d'accroître les conditions de coupe et la résistance à l'oxydation. Fabriqué en France.

8236441120005	3221910859107	12	12	0,5	76	25	1	1
8236441120010	3221910859114	12	12	1	76	25	1	1
8236441120015	3221910859121	12	12	1,5	76	25	1	1
8236441120020	3221910859138	12	12	2	76	25	1	1
8236441140005	3221910859145	14	14	0,5	89	30	1	1
8236441140010	3221910859152	14	14	1	89	30	1	1
8236441140015	3221910859169	14	14	1,5	89	30	1	1
8236441140020	3221910859176	14	14	2	89	30	1	1
8236441160020	3221910859183	16	16	2	89	32	1	1
8236441160025	3221910859190	16	16	2,5	89	32	1	1
8236441160030	3221910859206	16	16	3	89	32	1	1
8236441160040	3221910859213	16	16	4	89	32	1	1
8236441180020	3221910859220	18	18	2	102	35	1	1
8236441180025	3221910859237	18	18	2,5	102	35	1	1
8236441180030	3221910859244	18	18	3	102	35	1	1
8236441180040	3221910859251	18	18	4	102	35	1	1
8236441200020	3221910859268	20	20	2	102	38	1	1
8236441200025	3221910859275	20	20	2,5	102	38	1	1
8236441200030	3221910859282	20	20	3	102	38	1	1
8236441200040	3221910859299	20	20	4	102	38	1	1