

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.



- Taraudage des aciers standards
- Travail progressif
- Made in Spain

- Acier rapide
- Profil étagé
- Queue filante

Machines



Applications



Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide : Substrat HSS ➡ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm², les fontes et les aluminiums.
- + Profil étagé : ➡ pour un enlèvement de matière progressif entre les différents tarauds. Grande sûreté et précision de taraudage.
- + Queue filante : ou queue passante, la largeur de la queue est égale au diamètre nominal du taraud. ➡ Excellente accessibilité, particulièrement adaptée pour les taraudages profonds.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
952102100005440	8420609250187	UNF	N°5	44	DIN 2181	2,70	40	11	2 > 6.5	2,70	2	1
952102100006400	8420609250194	UNF	N°6	40	DIN 2181	3,00	45	13	2 > 6.5	3,00	2	1
952102100008360	8420609250200	UNF	N°8	36	DIN 2181	3,50	45	13	2 > 6.5	3,40	2	1
952102100010320	8420609250217	UNF	N°10	32	DIN 2181	4,10	50	16	2 > 6.5	4,90	2	1
952102100012280	8420609250224	UNF	N°12	28	DIN 2181	4,70	50	18	2 > 6.5	4,90	2	1
952102100140280	8420609250248	UNF	1/4"	28	DIN 2181	5,50	56	22	2 > 6.5	4,90	2	1
952102100516240	8420609250279	UNF	5/16"	24	DIN 2181	6,90	63	25	2 > 6.5	4,90	2	1
952102100380240	8420609250262	UNF	3/8"	24	DIN 2181	8,50	70	25	2 > 6.5	5,50	2	1
952102100716200	8420609250293	UNF	7/16"	20	DIN 2181	9,90	75	30	2 > 6.5	6,20	2	1
952102100120200	8420609250231	UNF	1/2"	20	DIN 2181	11,50	80	32	2 > 6.5	7,00	2	1

Tarauds main performants pour les aciers et les fontes grâce à leur géométrie et leur profil étagé.

952102100916180 8420609250316 UNF 9/16" 18	DIN 2181	12,90	90 32	2 > 6.5	9,00	2	1
952102100580180 8420609250286 UNF 5/8" 18	DIN 2181	14,50	90 32	2 > 6.5	9,00	2	1
952102100340160 8420609250255 UNF 3/4" 16	DIN 2181	17,50	105 35	2 > 6.5	11,00	2	1
952102100780140 8420609250309 UNF 7/8" 14	DIN 2181	20,50	110 35	2 > 6.5	14,50	2	1
952102110000120 8420609250323 UNF 1" 12	DIN 2181	23,25	110 35	2 > 6.5	16,00	2	1