

# 9600151 | Taraud machine "À GAUCHE" Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -M -DIN 376 -Forme C -6H

Taraud coupe à gauche pour les aciers.. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce à ses goujures hélicoïdales. Queue filante.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis et sûr
- Made in Spain

- Goujure hélicoïdale
- Acier rapide 5% Cobalt

## Machines



## Applications

| N<br>1.4.1                                                                   | N<br>1.4.2                                                              | P<br>1                  | P<br>2                            | P<br>3                           | P<br>5                                  |
|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------|
| N1-4-1-<br>Alliage à<br>base<br>d'Aluminium-<br>Série<br>4000 : Si <<br>0,5% | N1-4-2-<br>Alliage à<br>base<br>d'Aluminium-<br>Série<br>4000 :<br>0,5% | P1-Aciers<br>non alliés | P2-Aciers<br>faiblement<br>alliés | P3-Aciers<br>fortement<br>alliés | P5-Aciers<br>Inoxydables<br>Ferritiques |

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Goujure hélicoïdale : Forme de goujure qui permet d'évacuer les copeaux par l'entrée du trou. ➡ Permet une meilleure résistance à la chaleur grâce à une meilleure évacuation des copeaux. Pour trou borgne.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



| Code            | EAN           | Profil | Ø  | P    | Norme   | Ø perçage | L   | I  | Nb filets (l4) | Carré | QTY | PCB |
|-----------------|---------------|--------|----|------|---------|-----------|-----|----|----------------|-------|-----|-----|
| 960015101200175 | 3221912241504 | M      | 12 | 1.75 | DIN 376 | 10,25     | 110 | 16 | 2-3            | 7,00  | 1   | 1   |