

Taraud tolérance 4H pour les aciers.. Particulièrement adapté aux taraudages borgnes grâce à ses goujures hélicoïdales. Queue filante.



- **Taraudage précis**
- **Taraudage des aciers standards**

- **Goujure hélicoïdale**
- **Acier rapide 5% Cobalt**

Machines



Applications

N 1.4.1	N 1.4.2	P 1	P 2	P 3	P 5
N1-4-1- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : Si < 0,5%	N1-4-2-- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : 0,5%	P1-Aciers non alliés	P2-Aciers faiblement alliés	P3-Aciers fortement alliés	P5-Aciers Inoxydables Ferritiques

Caractéristiques

M	4H	FORM C	35°	HSS E5	BRIGHT UNCOATED	DIN 374/376	CYL+	2-3 Hls
----------	-----------	-------------------	------------	-------------------	----------------------------	------------------------	-------------	----------------

Propriétés et bénéfices

- +
- +



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
960315101200175	8420609311246	M	12	1.75	DIN 376	10,25	110	16	2-3	7,00	1	1