


9623011 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%) -UNC -DIN 374/376 -Droit -2B -Queue passante

Taraud entrée droite pour les métaux à copeaux courts. Queue filante.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis
- Made in Spain
- Acier rapide 5% Cobalt

Machines



Applications



P1-Aciers non alliés

P2-Aciers faiblement alliés

P3-Aciers fortement alliés

Caractéristiques



Propriétés et bénéfices

- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (l4)	Carré	QTY	PCB
962301100716200	8420609342578	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	22	2-3	6,20	1	1
962301100120200	8420609342455	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110	25	2-3	7,00	1	1
962301100916180	8420609342615	UNF	9/16"	18	DIN 376	12,90	110	25	2-3	9,00	1	1
962301100340160	8420609342493	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125	32	2-3	11,00	1	1