


# 9623021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5 (cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN374/376 -Forme B (GUN) - 2B -Conicité arrière -Queue passante

Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue filante.



- Spécial multi applications
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt
- Traitement STEAM

## Machines



## Applications

<b>N</b> 1.1	<b>O</b> 1	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3	<b>P</b> 5	<b>S</b> 2.1
N1-1- Alliage à base d'Aluminium- Série 1000 : Pur	O1- Thermoplastiques	P1-Aciers faiblement alliés	P2-Aciers faiblement alliés	P3-Aciers fortement alliés	P5-Aciers Inoxydables Ferritiques	S2-1- Alliage à base Nickel- Recuit

## Caractéristiques



## Propriétés et bénéfices

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm².
- + Traitement STEAM : Traitement d'oxydation à la vapeur. ➡ Evite le collage à froid. Coefficient de frottement réduit dans les aciers.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
962302100140200	8420609342882	UNC	1/4"	20	DIN 376	5,10	80	16	4-4.5	3,40	1	1
962302100516180	8420609342943	UNC	5/16"	18	DIN 376	6,50	90	18	4-4.5	4,90	1	1
962302100380160	8420609342929	UNC	3/8"	16	DIN 376	7,90	90	18	4-4.5	5,50	1	1
962302100716140	8420609342981	UNC	7/16"	14	DIN 376	9,25	100	22	4-4.5	6,20	1	1
962302100120130	8420609342868	UNC	1/2"	13	DIN 376	10,50	110	25	4-4.5	7,00	1	1
962302100580110	8420609342967	UNC	5/8"	11	DIN 376	13,50	110	28	4-4.5	9,00	1	1
962302100340100	8420609342905	UNC	3/4"	10	DIN 376	16,50	125	32	4-4.5	11,00	1	1
962302100780090	8420609343001	UNC	7/8"	9	DIN 376	19,25	140	32	4-4.5	14,50	1	1
962302110000080	8420609343063	UNC	1"	8	DIN 376	22,00	160	36	4-4.5	16,00	1	1
962302100380240	8420609342936	UNF	3/8"	24	DIN 376	8,50	100	18	4-4.5	5,50	1	1
962302100716200	8420609342998	UNF	7/16"	20	DIN 376	9,90	100	22	4-4.5	6,20	1	1

**9623021 | Taraud machine Multi-applications HSS-E5  
(cobalt 5%) -Traitement STEAM -UNC UNF -DIN374/376  
-Forme B (GUN) - 2B -Conicité arrière -Queue passante**

Taraud multi applications pour les aciers, aciers inoxydables, fontes. Son traitement STEAM évite le collage à froid et réduit le coefficient de frottement. Spécial trou débouchant. Queue filante.

9623021001202008420609342875	UNF	1/2"	20	DIN 376	11,50	110 25	4-4.5	7,00	1	1
9623021005801808420609342974	UNF	5/8"	18	DIN 376	14,50	110 25	4-4.5	9,00	1	1
9623021003401608420609342912	UNF	3/4"	16	DIN 376	17,50	125 32	4-4.5	11,00	1	1
9623021007801408420609343018	UNF	7/8"	14	DIN 376	20,50	125 32	4-4.5	14,50	1	1
9623021100001208420609343070	UNF	1"	12	DIN 376	23,25	140 32	4-4.5	16,00	1	1