


**9633021 | Taraud machine Standard HSS-E5 (cobalt 5%)  
-BSP G -DIN 5156 -Forme B (GUN)**

Taraud pour les aciers. Particulièrement adapté aux taraudages débouchants grâce à son entrée Gun. Queue filante.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Entrée GUN
- Acier rapide 5% Cobalt

**Machines**



**Applications**

<b>N</b> 1.1	<b>O</b> 1	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3	<b>P</b> 5	<b>S</b> 2.1
N1-1- Alliage à base d'Aluminium- Série 1000 : Pur	O1- Thermoplastiques	P1-Aciers faiblement alliés	P2-Aciers faiblement alliés	P3-Aciers fortement alliés	P5-Aciers Inoxydables Ferritiques	S2-1- Alliage à base Nickel- Recuit

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

- + Entrée gun : Légère déviation à l'entrée de l'outil qui permet d'évacuer les copeaux vers l'avant. Pour trous débouchants. ➡ Permet le dégagement vers l'avant du copeau pour un taraudage facilité et précis des trous débouchants.
- + Acier rapide 5% Cobalt : Substrat HSS enrichi de 5% de Cobalt. Meilleure tenue à la chaleur (ténacité, acuité de coupe). ➡ Pour les usages généraux dans les métaux jusqu'à 1200 N/mm<sup>2</sup>.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
963302100180280	8420609348884	BSPG	1/8"	28	DIN 5156	8,80	90	18	4-5	5,50	1	1
963302100140190	8420609348877	BSPG	1/4"	19	DIN 5156	11,80	100	22	4-5	9,00	1	1
963302100380190	8420609348907	BSPG	3/8"	19	DIN 5156	15,30	100	25	4-5	9,00	1	1
963302100120140	8420609348860	BSPG	1/2"	14	DIN 5156	19,00	125	25	4-5	12,00	1	1
963302100580140	8420609348914	BSPG	5/8"	14	DIN 5156	21,00	125	25	4-5	14,50	1	1
963302100340140	8420609348891	BSPG	3/4"	14	DIN 5156	24,50	140	28	4-5	16,00	1	1
963302110000110	8420609348938	BSPG	1"	11	DIN 5156	30,80	160	36	4-5	20,00	1	1