


Taraudage des métaux à copeaux courts.



- Spécial aciers et fontes
- Taraudage précis
- Made in Spain

- Acier rapide

**Machines**



**Applications**

<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3
N1-4- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : Avec Silicium	N2-Alliage à base de Magnésium	P1-Aciers non alliés	P2-Aciers faiblement alliés	P3-Aciers fortement alliés

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

+ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
966301100180280	8420609351853	BSPT Rc	1/8" 28		SiMDIN 5156	6,50	90	15	2-3	6,20	1	1
966301100140190	8420609351846	BSPT Rc	1/4" 19		SiMDIN 5156	11,35	100	21	2-3	9,00	1	1
966301100380190	8420609351877	BSPT Rc	3/8" 19		SiMDIN 5156	14,85	110	21	2-3	11,00	1	1
966301100120140	8420609351839	BSPT Rc	1/2" 14		SiMDIN 5156	18,55	140	27	2-3	14,50	1	1
966301100340140	8420609351860	BSPT Rc	3/4" 14		SiMDIN 5156	24,00	160	27	2-3	18,00	1	1