

Taraudage des métaux à copeaux courts.



- Spécial aciers résistants, inox et fontes
- Acier rapide

**Machines**



**Applications**

<b>N</b> 1.4	<b>N</b> 2	<b>P</b> 1	<b>P</b> 2	<b>P</b> 3
N1-4- Alliage à base d'Aluminium- Série 4000 : Avec Silicium	N2-Alliage à base de Magnésium	P1-Aciers non alliés	P2-Aciers faiblement alliés	P3-Aciers fortement alliés

**Caractéristiques**



**Propriétés et bénéfices**

+ Acier rapide : Substrat HSS ➔ Pour les usages généraux dans l'acier jusqu'à 950 N/mm<sup>2</sup>, les fontes et les aluminiums.



Code	EAN	Profil	Ø	P	Norme	Ø perçage	L	I	Nb filets (I4)	Carré	QTY	PCB
966310100180280	8420609351945	BSPT Rc	1/8"	28	TivolyNorm		70	15	2-3	6,20	1	1
966310100140190	8420609351938	BSPT Rc	1/4"	19	TivolyNorm		70	21	2-3	9,00	1	1
966310100380190	8420609351969	BSPT Rc	3/8"	19	TivolyNorm		75	21	2-3	11,00	1	1
966310100120140	8420609351921	BSPT Rc	1/2"	14	TivolyNorm		80	27	2-3	14,50	1	1
966310100340140	8420609351952	BSPT Rc	3/4"	14	TivolyNorm		90	27	2-3	18,00	1	1
966310110000110	8420609351990	BSPT Rc	1"	11	TivolyNorm		110	39	2-3	20,00	1	1